ALMOFADAS PNEUMÁTICAS E ACESSÓRIOS PARA RESGATE VEICULAR

O conjunto deverá conter os seguintes equipamentos e especificações mínimas:

1. REDUTOR DE PRESSÃO (ALMOFADA PNEUMÁTICA)
Válvula redutora de pressão, destinada a cilindros de 200 / 300 bar, e reduzir com segurança para 12 bar, a pressão máxima de trabalho das almofadas, com dois manômetros, sendo um da entrada e outro da saída, com uma válvula de segurança.

2. CONTROLE DUPLO PARA ALMOFADA PNEUMÁTICA.
Controlador duplo para operar 1 ou 2 almofadas simultaneamente. Válvula de controle com dois manômetros, com uma entrada de ar e duas saídas para as almofadas, com uma válvula de segurança em cada saída

3. MANGUEIRA DE AR PARA ALMOFADA PNEUMÁTICA 5 metros (2)
Mangueiras de ar com 5 metros cada, 8 bar (116psi), confeccionadas em termoplástico, com conectores de engate rápido com travamento automático. Mangueira com Válvula de Abertura e Fechamento, Cor Vermelha.

4. MANGUEIRA DE AR PARA ALMOFADA PNEUMÁTICA 10 metros (2)
Mangueiras de ar com 10 metros cada, 8 bar (116psi), confeccionadas em termoplástico, com conectores de engate rápido com travamento automático. Mangueira com Válvula de Abertura e Fechamento, Cor Vermelha.

5. MANGUEIRA DE FECHAMENTO. (2)
Válvulas de fechamento para fechar almofadas de elevação de elevada pressão enquanto a mesma está sob pressão, para utilizar fontes de ar e mangueiras em qualquer local. Deve possuir no mínimo 30 cm com conectores de engate rápido e travamento automático do tipo “empurre e trave”, válvula de segurança e registro de fecho rápido.

6. CILINDRO DE COMPOSITE 6,8 LITROS 300 BAR – COM TORNEIRA E REFLETIVO.

7. CAIXA DE ABS PARA TRANSPORTE
Caixa de instrumento plástico, impermeável de ABS duro para transporte do kit de almofadas pneumáticas e acessórios. A caixa deverá acomodar perfeitamente o kit em seu interior, sendo desenhada especificamente para esta aplicação.

8. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 5,5 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 30 x 30 x 2,5 cm
Peso: 2,4 Kg
Capacidade de elevação: 5,5 Toneladas
Altura de elevação máxima: 16 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de

centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

9. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 10 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 38 x 38 x 2,5 cm
Peso: 4,2 Kg
Capacidade de elevação: 10 Toneladas
Altura de elevação máxima: 21 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

10. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 13,5 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 45 x 45 x 2,5 cm
Peso: 6 Kg
Capacidade de elevação: 13,5 Toneladas
Altura de elevação máxima: 25 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

11. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 21,6 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 55 x 55 x 2,5 cm
Peso: 8,3 Kg
Capacidade de elevação: 21,6 Toneladas
Altura de elevação máxima: 30 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

12. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 27,5 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 61 x 61 x 2,5 cm
Peso: 11,5 Kg

Capacidade de elevação: 27,5 Toneladas
Altura de elevação máxima: 34 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

13. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 45 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 78 x 78 x 2,7 cm
Peso: 19,1 Kg
Capacidade de elevação: 45 Toneladas
Altura de elevação máxima: 42 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.

14. ALMOFADA PNEUMÁTICA DE ALTA PRESSÃO 55 TONELADAS
Pressão de trabalho: 8 Bar
Dimensões: 87 x 87 x 2,7 cm
Peso: 23,9 Kg
Capacidade de elevação: 55 Toneladas
Altura de elevação máxima: 47 cm

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos caso de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada.